



FOLHETO TÉCNICO

VICAST ZMC 100

Desmoldante para ZAMAC

Descrição

O VICAST ZMC 100 é um desmoldante especialmente desenvolvido para ser usado na fundição sob pressão de ZAMAC, zinco e suas ligas.

Por ser um produto base solvente, pode ser aplicado em moldes com baixas temperaturas, formando filme desmoldante onde produtos base água não teriam temperatura suficiente para evaporar.

Vantagens

- Formação de filme desmoldante em baixas temperaturas;
- Baixo acúmulo de resíduos;
- Não inflamável;
- Ausência de odores desagradáveis;

Propriedades Físicas

Veículo : Hidrocarboneto
Cor : Amarelo claro
Densidade : Aprox. 0,97 kg/lit

Aplicação

O VICAST ZMC 100 é fornecido pronto para o uso e não precisa ser diluído.

Deve ser aplicado por pulverização por meio de equipamento de aplicação automática (bico fixo ou lubrificador móvel) ou manualmente por meio de uma pistola.

Armazenagem

Deve ser armazenado longe de altas temperaturas e umidade, preferencialmente em local coberto por um período de até 12 meses em embalagem fechada.

Vicoli Indústria e Comércio Ltda

Rua Safira, 137 – Recreio Campestre Jóia – Indaiatuba –SP

Fone: 19-3936-3386 e-mail : vendas@vicoli.com.br

V0413-I